

Verlegeplan

Mitgelieferter Verlegeplan, erstellt nach Ihrem Aufmaß. Gibt die Verlegung der Elemente vor. **Verlegestart** beachten! Verlegung nach Nummern. Elemente tragen die Pos.-Nummer wie auf dem Verlegeplan vorgegeben.



Werkseitig genau beschriftete Paneele

Die Paneele sind mit Etiketten beschriftet, die Pos.-Nummer ist die eingezeichnete Nummer auf dem Verlegeplan. Dies ermöglicht eine problemlose Zuordnung auf der Baustelle.



Verpackung und Information

Paletten sind mit Hinweisaufkleber gekennzeichnet, somit erkennen Sie, in welchem Paket sich der Verlegeplan und das Zubehör (Compriänder und Klebebänder) befinden. Ab 2 Paletten werden Paketzettel erstellt, hier ist der genaue Inhalt (Elemente/Paneele) aufgeführt.



Die Paneele sind entsprechend des Verlegeplanes sortiert

Auf dem Foto erkennen Sie die Nummerierung der einzelnen Paneele.



Ausgleichselemente

Format 1000 x 500 mm bestehend komplett aus **PUR-Schaum (gelb)** oder **XPS-Schaum (rosa)**. Für bauseitigen Zuschnitt. Für Randstreifen oder Füllstücke wie z. B. Gullys oder Stützen. Diese Elemente haben kein schwarzes Klebeband umlaufend! (kein Vakuumdämmkern).



Anpassung direkt auf der Baustelle


Elemente mit **PUR-Schaum (gelb)** oder **XPS-Schaum-RANDSTREIFEN (rosa)** können direkt auf der Baustelle zugeschnitten/angepasst werden. Diese Elemente tragen eine extra Zeichnung! **Nur im PUR- oder XPS-Randbereich anpassen!** Mind. 5-10 mm Schaumrand als Schutz stehen lassen. Seiten

mit schwarzem Klebeband dürfen **NICHT** zugeschnitten werden. Je nach System werden die Flächen mit Ausgleichsplatten oder Randelementen mit Schaumeinlage produziert.



Compriband bei den Stößen anbringen

Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, muss ein Compriband bei den Stoßfugen eingelegt werden.



Randabschlüsse

Randabschlüsse zu den Türelementen sind mit PU-Schaum oder mit einem Compriband zu schließen und anschließend zu verkleben.



Abdichtung der Durchdringungen/Bohrungen

Durchdringungen nur im PUR- oder XPS-Schaumbereich möglich. Große Löcher sind zusätzlich mit PU-Schaum abzudichten.

Weitere Einsatzbereiche der Vakuumdämmung:

Fassadendämmung



Raffstore-/Rollladendämmung



Gauben-/Erkerdämmung



Vor Beginn der Verlegung Datenblatt Nr. 499 „Allgemeine Verarbeitungshinweise VIP-QASA“ beachten:

www.variotec.de ⇒ Downloads ⇒ VIP-QASA-Allgemein



Fertigstellung

Nach fertiger Verlegung der Paneele sind die Stoßfugen auf der Oberseite der Elemente mit dem Klebeband abzukleben.



Anlieferung

Palette mit 5-seitiger Spannplatte als Schutzverpackung Elemente nach Verlegeplan sortiert. Paketzettel und Hinweisaufkleber beachten.



Verlegung

Compriband für Wandanschluss anbringen. Die Verlegung der Paneele beginnt immer in einer Ecke weiterer Verlauf nach Verlegeplan.

Zubehör

Wir empfehlen Ihnen für die Verlegung folgende Komponenten:



Compribänder

Das mitgelieferte Commband 300 ist ein speziell imprägniertes und universelles Dichtungsband, das im komprimierten Zustand zum Abdichten gegen Schall, Schlagregen, Staub, Zugluft und Wärmeverlust geeignet ist.

Es werden 2 Typen mitgeliefert: 1 x Wandanschluss und 1 x für die Plattenstoßfugen. **Eigenschaft des Commbandes:** dampfdiffusionsoffen, Schlagregendicht bis 300 Pa, wärmedämmend, überstreichbar, erfüllt BG2 nach DIN 18542



Klebeband

Nach fertiger Verlegung der Paneele sind die Stoßfugen auf der Oberseite der Elemente mit dem Klebeband abzukleben.

VIP-Ratgeber

Auf www.variotec.de ⇒ VIP-Ratgeber

finden Sie unsere technischen Zeichnungen sowie Ausschreibungstexte!

The screenshot shows the VARIOTEC website navigation menu with 'VIP-RATGEBER' highlighted. The main content area features a 'VIP-RATGEBER' section with the heading 'Wissen schafft Vorsprung'. Below this, there is a grid of six categories: 1. Flachdach Balkon/Terrasse, 2. Steildach Holzbau, 3. Fassade Außenwand, 4. Innendämmung, 5. VIP-Thermoflex, and 6. Infothek. A sidebar on the right contains 'QUICK-LINKS' (Downloads, Jobs und Karriere, Anfahrt) and 'NEWS' (Verkauf Ausstellungstüren). The footer includes 'Kontakt', 'Impressum', 'AGB', 'Seite drucken', and 'Seitenanfang'.